

EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA ARA 30 - 50

GC TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE AGUA

Marcas de Membranas:

- Hydranautics
- Toray
- Lanxess
- Hydron

Bombas de Alta Presión:

- Grundfos
- Sta Rite
- Altamira

Portamembranas:

- Codeline
- Protec
- Hydron

Instrumentación (SDT, pH):

- GF Signet
- Hanna
- Endress+Hauser



Beneficios:

- Protección contra corrosión a través de recubrimiento epóxico.
- Alta durabilidad a través de elementos en acero inoxidable e interconexiones (baja presión) en PVC c80.
- Sistema de flusheo automático*.
- Equipos hechos a la medida a través de diseño particular de cada equipo.

Medidores de flujo mecánicos

Instrumentación sugerida:

- 2 medidores de flujo digitales
- 2 medidores de SDT digitales

Equipos	GPM Recomendado	Diámetro Membrana	# Membranas (por módulo)	Tubos	Elementos Por Tubo	Alta Presión	Arranque Bomba	Módulos	Permeado Sugerido M3D	Permeado Máximo M3D
ARA 30	6	4"	6	2	3	PVC c80	Plena	1	30.0	58.8
ARA 40	8	4"	8	2	4	PVC c80	Plena	1	40.0	78.4
ARA 50	10	4"	10	2	5	PVC c80	Plena	1	50.0	98.0

*Para modelos equipados